



CARATTERISTICHE TECNICHE

Senso Adjust

Spessore totale	EN 428	mm	4.0
Spessore dello strato di usura	EN 429	mm	0.30
Peso:	EN 430	g/mq	7600
Dimensioni	EN 427	cm	15.2 x 91.4 30.5 x 61
Trattamento di superficie	-	-	PUR+
Confezione	-	-	12 Doghe 10 Piastrelle
Superficie / Confezione	-	mq	Doghe 1.67 Piastrelle 1.86
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN 649
Classificazione europea	EN 685	classe	23/31
VOC (norma francese)	-	-	A+
Reazione al fuoco – classificazione	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	4
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	B
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	R9
Stabilità dimensionale in seguito ad esposizione a calore	EN 434	%	≤ 0.15
Impronta residua	EN 433	mm	≤ 0.10
Conduttività termica	EN 12 524	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
TVOC a 28 giorni	-	µg/m ³	< 100

MARCHIO CE



EN 14041



Campi di impiego: uso domestico



SALUTE

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla

AMBIENTE

- 100% riciclabile
- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro

